PETROBRAS	LISTA DE MATERIAL	Nº	LI-5295.00-22312-190-1SM-001
	CLIENTE: ABASTECIMENTO / REFINO		FOLHA: 01 de 03
	PROGRAMA: HDT DE MÉDIO		
	ÁREA: REPAR		ESCALA: S/E
ENGENHARIA	TITULO: CANTEIRO FISCALIZAÇÃO LISTA DE MATERIAL PARA IMPLEMENTAÇÃO		

ÍNDICE DE REVISÕES

REV.	DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS REVISADAS
0	EMISSÃO INICIAL - PARA COMENTÁRIOS

REVISÃO	REV. 0	REV. A	REV. B	REV. C	REV. D	REV. E	REV. F	REV. G	REV. H
DATA	11/08/2026								
PROJETO	REF/PS								
EXECUÇÃO	LARISA								
VERIFICAÇÃO	MARCELO								
APROVAÇÃO	DIOGO								

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO DE PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.

FORMULÁRIO PERTENCENTE À NORMA PETROBRAS N-381 REV.G ANEXO A - FIGURA A-1

PETROBRAS	LISTA DE MATERIAL	Nº LI-5295.00-22312-190-1SM-001	REV. 0
	PROGRAMA: HDT DE MÉDIO		FOLHA: 02 de 03
	TÍTULO: CANTEIRO FISCALIZAÇÃO LISTA DE MATERIAL DE IMPLEMENTAÇÃO - LOUÇAS		

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	QUANT.	LOCAL	OBSERVAÇÃO
1	Lavatório Suspenso com Coluna Acessível PCD, dimensões 550x470 mm (lavatório) e 650x160x150 mm (coluna), cor branca.	Deca ou equivalente	2	BANHEIROS	Ligações para os lavatórios deverão ser flexíveis e cromadas. As válvulas para lavatórios deverão ser cromadas
2	Cuba de embutir oval, dimensões 145x390x305 mm em louca.	Deca ou equivalente.	6	BANHEIROS	
3	Mictório em louça com sifão integrado para acionamento por sensor eletrônico. Dimensões 600x350x380 mm. Registros dos mictórios com temporizador e cromados.	Deca ou equivalente.	4	BANHEIROS	As válvulas para lavatórios deverão ser cromadas
4	Bacia sanitária com caixa acoplada e acionamento duplo, cor branca nas dimensões 401x360x610 mm (AxLxC), Modelo linha Vogue plus, bacia P.505.17, caixa acoplada com acionamento DUO, cód.: 01F.17	Deca ou equivalente.	8	BANHEIROS	
5	Torneira de Mesa com temporizador e cromada.	Deca ou equivalente.	8	BANHEIROS	
6	Acabamento para Registro de Gaveta e Pressão até 1'' Izy Cromado Cód. 4900.C37.PQ	Deca ou equivalente.	detalhamento	BANHEIROS	
7	Ducha Higiênica com registro e derivação cromada, Modelo 1984.C.ACT.LNK.BR.	Deca ou equivalente.	8	BANHEIROS	
8	Barra de apoio vertical fixa, comprimento de 40 cm, em aço inox polido, com 1.5 mm de espessura, modelo Barra Conforto	Deca ou equivalente.	18	BANHEIROS	
9	Barra de apoio horizontal fixa, comprimento de 80 cm, em aço inox polido, com 1.5 mm de espessura, modelo Barra Conforto.	Deca ou equivalente.	6	BANHEIROS	
10	Papeleira para papel higiênico, cor branco, Dimensões 230x150x300 mm.	Tramontina ou equivalente	8	BANHEIROS	
11	Lixeira com pedal profissional, em plástico 50 litros.	Tramontina ou equivalente	6	BANHEIROS	
12	Lixeira em aço inox Bari 10 litros, com acabamento acetinado, diâmetro 20 cm e altura 13 cm.	Tramontina ou equivalente	8	BANHEIROS	
13	Espelho cristal 4 mm sobre chapa em mdf, dimensões 90(altura)x160(largura)		4	BANHEIROS	
14	Assento Sanitário em Polipropileno Anatômico de alta resistencia - superfície brilhante e lisa; fixadores ajustáveis.	Deca ou equivalente.	8	BANHEIROS	
15	Dispenser de Sabão Líquido 500ml, fixado em parede, cor branco, dimensões 105x110x255 mm.		10	BANHEIROS e COPA	
16	Papeleira para papel toalha, cor branco dimensões 260x240x340.		8	BANHEIROS e COPA	
17	Bebedouro industrial 50lts	Aquamax ou equivalente	10	COPA / AREA ADMINSTRATIVA / RECEPÇAO/ SL MOTORISTAS	
18	Ducha para lava botas	Deca ou equivalente	1	Lava Botas	
19	Tanque completo (cuba e base)	Deca ou equivalente	1		
20	Pia Aço Inox Industrial 170x60x90 Cuba Dupla Centralizada Aço: AISI 430 - Acabamento: Escovado - 2 Cubas Soldada em Argônio - 1 Prateleira Inferior Fenestrada - Espelho para encosto traseiro - Borda d'água para retenção de líquidos Sapatas de Nylon (Regulagem de nível de até 3cm) - Espessura da chapa: #22 (0,8mm) – Pés: Tubo 1 ¹/² - Possuí reforço debaixo do tampo para maior resistência Tamanho: Comprimento: 1,70cm | Largura: 0,60cm | Altura: 0,90cm Tamanho Cuba: Comprimento: 0,50cm | Largura: 0,40cm | Profundidade: 0,30cm	Nortinox ou equivalente	2	COPA	
21	Chuveiro Frio Plástico Cromado 6" - Tamanho: 6"	Luconi ou equivalente	4	VESTIARIO MASCULINO	
22	Chuveiro Elétrico 3200W - tamanho: 6"	Lorenzetti ou equivalente	2	VESTIARIO MASCULINO / FEMININO	

Observação: **As quantidades devem ser verificadas em função do detalhamento do Projeto e das informações contidas no Anexo XIII - ET-5295.00-22312-91C-1SL-013**

PETROBRAS	LISTA DE MATERIAL	Nº LI-5295.00-22312-190-1SM-001	REV. 0
	PROGRAMA: HDT DE MÉDIO		FOLHA: 03 de 03
	TÍTULO: CANTEIRO FISCALIZAÇÃO - LISTA DE MATERIAL DE IMPLEMENTAÇÃO - MOBILIÁRIO		

ITEM	MOBILIARIO	REFERENCIA	REFERENCIA	QUANT.	OBSERVAÇÃO
1	Estação de Trabalho	Estação de trabalho medindo 1300mmx1300mm, 600mm de profundidade e 730mm de altura, em "L", composta de três peças (tampos) em aglomerado de 25mm, revestido nas duas faces com camada de laminado melamínico cor ovo, texturizado de alta pressão, com lado frontal pelo usuário arredondado em 180º pelo sistema post forming. Biombos ou divisórias composta de quatro peças e um montante para encontros em 90º em perfis metálicos de aço carbono, dotados de encaixes para fixação das divisórias. Estrutura em perfis de aço com tratamento antiferrugem e pintura especial, com largura de 50mm e altura de 1200mm, calhas para fiação de lógica e elétrica, Pés em estrutura metálica, em aço fosfatizado, pintado em tinta em epóxi na cor preta pelo sistema eletrostático curado em estufa, com fixação através de bucha zamack (liga de metal não ferroso) M6 e parafusos M6 rosca métrica.	Lucareli, Madeirense, ML Magalhães ou equivalente.	69	
2	Gaveteiro	Gaveteiro volante c/4 gavetas em aglomerado de 18mm de espessura, frente das gavetas em postforming 90°nas bordas superior e inferior. Fechadura das gavetas com comando de fachamento simultâneo. Puxadores tipo alça e correditças metálicas deslizantes, tampo em post forming 180° em aglomerado 25mm e bordas laterais em PVC. Dimensões: de 650mm (A) x 500mm (P) x 400 mm (L). Quatro rodízios duplos, c/rodas de 48 mm (mínimo).		69	
3	Armário Baixo	Armário baixo com duas prateleiras em MDF, formando quatro vãos com alturas iguais, com possibilidade de regulagem de altura a cada 32 mm. Dimensões: 730 mm (A) x 500mm (P) x 800 mm (L). Tampo em postforming 180°, em aglomerado 25mm, revestido com laminado melamínico de alta pressão na cor ovo, portas, prateleiras, laterais e base em MDF de 18mm revestido com BP na mesma cor do tampo, e fundo em MDF de no mínimo de 10mm de espessura, revestido com BP e também com a mesma cor do tampo; laterais, base e portas com proteção nas bordas em filete de PVC. Base metálica com pintura epóxi cor preta. Com chaves e sapatas niveladoras. Prateleiras reguláveis em MDF de 18 mm, justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do Armário, revestidas com BP na mesma cor do tampo, formando vãos de alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravantes em zamak. Puxador tipo alça metálico e dobradiça modelo selecta com abertura 180°.		25	
4	Armário Médio	Armário médio com três prateleiras em MDF, formando quatro vãos com alturas iguais, com possibilidade de regulagem de altura a cada 32 mm. Dimensões: 1100 mm (A) x 500mm (P) x 800 mm (L). Tampo em postforming 180°, em aglomerado 25mm, revestido com laminado melamínico de alta pressão na cor ovo, portas, prateleiras, laterais e base em MDF de 18mm revestido com BP na mesma cor do tampo, e fundo em MDF de no mínimo de 10mm de espessura, revestido com BP e também com a mesma cor do tampo; laterais, base e portas com proteção nas bordas em filete de PVC. Base metálica com pintura epóxi cor preta. Com chaves e sapatas niveladoras. Prateleiras reguláveis em MDF de 18 mm, justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do Armário, revestidas com BP na mesma cor do tampo, formando vãos de alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravantes em zamak. Puxador tipo alça metálico e dobradiça modelo selecta com abertura 180°.		25	
5	Armário Alto	Armário alto com quatro prateleiras em MDF, formando cinco vãos com alturas iguais, com possibilidade de regulagem de altura a cada 32 mm. Dimensões: 1700 mm (A) x 500mm (P) x 800 mm (L). Tampo em postforming 180°, em aglomerado 25mm, revestido com laminado melamínico de alta pressão na cor ovo, portas, prateleiras, laterais e base em MDF de 18mm revestido com BP na mesma cor do tampo, e fundo em MDF de no mínimo de 10mm de espessura, revestido com BP e também com a mesma cor do tampo; laterais, base e portas com proteção nas bordas em filete de PVC. Base metálica com pintura epóxi cor preta. Com chaves e sapatas niveladoras. Prateleiras reguláveis em MDF de 18 mm, justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do Armário, revestidas com BP na mesma cor do tampo, formando vãos de alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravantes em zamak. Puxador tipo alça metálico e dobradiça modelo selecta com abertura 180°.		12	
7	Armário Vestiário	Armário c/dimensão 1820mm (A) x 500mm (L) x 450mmm (P) e compartimentos com 822mm de altura, cor verde claro, em chapa de aço galvanizado (espessura da estrutura do armário 1,25mm), pintura eletrostática epóxi-pó micro-texturizada, secagem em estufa a 280º (tinta bactericida e antimofo NOBAC), c/batentes de borracha, dobradiças de 05 pontos internas e reforço central nas portas c/sapatas reguláveis para desníveis do piso, prateleiras e portas com bordas enroladas. Composto de 02 portas, prateleiras internas, suporte para cabide e fechadura padrão chaves.	NILKO ou equivalente	70	
8	Banco para vestiario	Banco para vestiário medindo: Largura:1.50 metros x Profundidade: 0,40 metros x Altura 0,43 metros. Características: MADEIRA - Ripas de tamarindo beneficiada deck; Acabamento verniz. Fixada na ferragem por meio de parafusos. FERRAGEM - Confeccionado em tubo metalon retangular 30 x 20 x 1,20mm; Soldagem pelo processo mig; Pintura eletrostática em epóxi pó		5	
9	Conjunto Mesa e cadeiras	Mesa de reunião retangular (medida de acordo com a sala de reunião), tampo em aglomerado de 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico cor ovo com bordas folheadas na mesma cor do tampo. Painel central longitudinal, confeccionado em aglomerado de 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico cor ovo com bordas folheadas na mesma cor do tampo. Acabamento postforming. Calhas para recebimento de pontos de elétrica, dados e telefone em toda e extensão da mesa (mínimo 2 calhas). Estrutura metálica e pés, confeccionadas em aço fosfatizado, pintados em tinta em epóxi na cor preta pelo sistema eletrostático curado em estufa, com fixação através de bucha zamack (liga de metal não ferroso) M6 e parafusos M6 rosca métrica.	Alberflex ou equivalente.	mesas para 3 salas com cadeiras	
10	Conjunto Mesa e cadeiras	Mesa de reunião retangular (medida de acordo com a respectiva sala gerencial), tampo em aglomerado de 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico cor ovo com bordas folheadas na mesma cor do tampo. Painel central longitudinal, confeccionado em aglomerado de 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico cor ovo com bordas folheadas na mesma cor do tampo. Acabamento postforming. Calhas para recebimento de pontos de elétrica, dados e telefone em toda e extensão da mesa (mínimo 2 calhas). Estrutura metálica e pés, confeccionadas em aço fosfatizado, pintados em tinta em epóxi na cor preta pelo sistema eletrostático curado em estufa, com fixação através de bucha zamack (liga de metal não ferroso) M6 e parafusos M6 rosca métrica.	Alberflex ou equivalente.	mesas para 6 salas gerenciais com cadeiras	
11	Cadeira giratória espaldar alto	Cadeira giratória com espaldar alto com braços com regulagem de altura, mínimo 5 posições, projetada dentro de padrões técnicos de ergonomia. Concha dupla em madeira multilaminada de 14mm de espessura, assento e encosto moldados anatomicamente coberto com espuma injetado de 70 mm de espessura, densidade D55. Regulagem automática de altura do encosto. Regulagem de inclinação e profundidade por alavanca. Regulagem de altura do assento a gás e estrela em aço com capa injetada em nylon. REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO – com variação entre 410 a 540mm (em relação ao piso). REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO – com variação entre 460 a 520mm (em relação ao assento). REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO – com variação entre 90º a 115º(em relação ao assento).		63	
12	Cadeira giratória especial espaldar alto	Cadeira de operação 24 horas industrial, com controle de altura mecânico, ajuste de inclinação do assento (HUN): 13º para cima e 11º para baixo, conjunto de apoia braços com regulagem de inclinação e regulagem de apoio lombar. Cadeira giratória com espaldar alto, apoio de cabeça também com regulagem de altura, projetada dentro de padrões técnicos de ergonomia. Assento: comprimento: 47cm; Largura frontal: 46 cm; Largura traseira: 45cm; Distância entre ressaltos do assento: 27cm; Densidade da espuma do assento: 60+-5 kg/m³ ; Encosto: Altura: 63c m; Largura inferior: 46 cm; Largura superior: 37cm; Distância entre ressaltos do encosto: 38 cm; Altura do encosto+apoia cabeça: 80cm; Altura encosto+apoia cabeça (MAX.): 87cm; Inclinação do Encosto: 39º; Densidade da Espuma do Encosto: 60 +- 5 kg/m³		6	
13	Mesa para refeitorio/copa 8 lugares	Mesa refeitório escamoteável confeccionada com tubo 4x4cm parede 1,06mm soldado através de solda mig; Com 4 bancos redondos de cada lado de 30cm de diâmetro e 46,5cm até o chão, fixados aos pés com 4 parafusos 4x16mm cabeça flangeada; Tampo medindo C:240 X L:80cm e 75cm até o chão, confeccionado em MDF de 18mm revestido em fórmica lisa brilhante 0,8mm, bordas arredondadas com acabamento em perfil T PVC; Fixado aos metais através de parafusos auto-atarraxante 4x16mm cabeça flangeada; Tubos revestidos com ponteiras internas em polipropileno de alta resistência. Parte metálica com tratamento por imersão anti-ferrugem e pintura epóxi pó poliéster. Mesa: Altura 75cm x Largura 240cm x Profundidade 80cm - Banco Escamoteável: Altura 46,5cm x Diâmetro 30cm x Espessura 18mm		6	
14	Cadeira para sala de treinamento	Cadeira fixa empilhável em polipropileno (assento e encosto) cor azul escuro e estrutura tubolar em alumínio cor preto.		70	
15	Mesa redonda	Mesa redonda 1100x740mm, tampo em aglomerado de 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico cor ovo com bordas folheadas na mesma cor do tampo. Estrutura metálica e pés, confeccionadas em aço fosfatizado, pintados em tinta em epóxi na cor preta pelo sistema eletrostático curado em estufa, com fixação através de bucha zamack (liga de metal não ferroso) M6 e parafusos M6 rosca métrica.	Shopping Matriz, MP móveis ou equivalente.	1	

16	Armarios para Copa	Armário Alto Com 3 Prateleiras - Medidas: 160AX80LX38P		2	

Observação: **As quantidades devem ser verificadas em função do detalhamento do Projeto e das informações contidas no Anexo XIII - ET-5295.00-22312-91C-1SL-013**