1. Para execução dos serviços de transporte marítimo de resíduo, a embarcação mobilizada deve cumprir os requisitos mínimos descritos abaixo:

| **Embarcação** | |
|---|---|
| Tipo de embarcação | Com propulsão própria |
| Capacidade de peso (porte líquido) | Mínimo 10 toneladas |
| Área livre (convés) para carga | Mínimo de 25m ² |
| Comprimento da embarcação | Livre |
| Boca | Livre |
| Calado | Livre |
| Material do casco | Aço |
| Velocidade | Mínimo de 08 nós |
| Quantidade de motores | 02 |

**A. Equipagem mínima da embarcação**

- GPS marítimo;
- AIS marítimo;
- Rádio fixo VHF de comunicação, com potência compatível e em frequência marítima para contato com a Capitania dos Portos, Navios e Terminais dentro da Baía de Guanabara com frequência de chamada de socorro 156,8MHz (canal 16) conforme NORMAN-02/DPC. A CONTRATADA deverá, às suas expensas, providenciar a autorização para uso do rádio junto ao órgão regulamentador;
- Telefone móvel (celular) disponível na embarcação;
- Agulha magnética;
- Boia salva-vidas;
- A embarcação deverá estar equipada com sistema de rastreamento em tempo real durante a operação, com consulta via internet, disponibilizada para a FISCALIZAÇÃO;
- Estar dotada de iluminação no convés da embarcação para possíveis operações noturnas;
- Estar equipada com balaústres mínimo de 60cm adequados em toda a embarcação para a transferência segura dos materiais aos navio e terminais e vice-versa;

- No mínimo, duas saídas de emergência, identificadas e de fácil acesso e manuseio para os tripulantes em situações de emergência;
- Kit SOPEP;
- A embarcação deve ter piso e degraus antiderrapantes. Pisos desnivelados ou acessos deverão estar identificados com fitas para demarcação. Escadas deverão ter corrimão ou alças;
- Emissão de ruídos no interior inferior a 80 decibéis. Também deverá ter isolamento para abrigar os tripulantes de intempéries;
- Defensas posicionadas em volta da embarcação, para minimizar as consequências de atritos nos píeres, cais ou outras embarcações;
- Artefatos pirotécnicos do tipo facho manual de luz vermelha e fumígenos laranja.
- As embarcações devem possuir e manter sanitário em perfeitas condições de uso, higiene e materiais necessários à sua utilização;
- A embarcação deve ser higienizada de acordo com as normas sanitárias vigentes.
- A embarcação deverá possuir um “trincanis” em volta do convés com altura mínima de 15 cm a fim de conter possíveis vazamentos de resíduos do convés para o mar.