PETROBRAS	REQUISIÇÃO DE MATERIAL	Nº	Data: REV L JUL/22
	Órgão Requisitante: Aplicação: Órgão Destinatário:		Folha 1 de 1 P.O.
PM-5	VÁLVULA GAVETA P/COMPLETAÇÃO; CONDUÍTE 5000 PSI; FLANGE API 6B		CÓDIGO VG AN-49

VÁLVULA GAVETA PARA COMPLETAÇÃO; TIPO CONDUÍTE, PASSAGEM PLENA; AÇO LIGA; TAMPA APARAFUSADA; HASTE NÃO ASCENDENTE; VOLANTE NÃO ASCENDENTE; EXTREMIDADE FLANGE API TIPO 6B; FACE JUNTA ANEL; CORPO PADRÃO API 6A, 60K; OBTURADOR-SEDE INOX AISI 410, PADRÃO API 6A; PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 5000 PSI.

CARACTERÍSTICA ESPECIAL:
- SUPERFÍCIE DO GROOVE REVESTIDA COM AÇO INOX SÉRIE 300.

ITEM	DIMENSÕES DIÂMETRO NOMINAL	NÚMERO DE MATERIAL
1	2 1/16 IN	11.579.233
2	2 9/16 IN	11.684.491
3	3 1/8 IN	10.775.117
4	4 1/16 IN	10.775.118

NOTA:
1) ESQUEMA DE PINTURA CONFORME APÊNDICE II.
2) CÓDIGO API 6A: AÇO 60K; MATERIAL BB; TEMPERATURA PU; PSL-1; PR-2.
3) FABRICANTE DEVERÁ FAZER CONSTAR NO CORPO DA VÁLVULA OU NA PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO OS CÓDIGO DO PM-5 E DADOS PARA RASTREABILIDADE DO PRODUTO, ALÉM DO DIMENSIONAL E PRESSÃO DE TRABALHO.
4) VÁLVULA DEVERÁ SER FORNECIDA COM VOLANTE.
5) VEDAÇÃO METAL-METAL PARA GAVETA/SEDE.
6) OBTURADOR TIPO GAVETA PARALELA.

	ORIGINAL	REVISÃO L	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
Data Emissão:		06/07/2022			
Feito por:		Wilson(CTTS)			
Verificado por:		Sandro(HS30)			
Aprovado por:		Carlos(HN09)			